

Pro Studio 100 SW



Pro Studio sarjan tehokas matalien taajuuksien subwoofer kaiutin, jossa on linjatason XLR signaalitulojen lisäksi korkeatason kaiutinliitennät.

Subwooferin signaalilähtöjen alin taajuus on erikseen säädettävissä, joka helpottaa yksikköön liitettyjen kaiuttimien yhteensovittamista.

Kaiutin on suunniteltu toimimaan kaikkien Profel kaiutinmallien kanssa saumattomasti.

Soveltuvuus:
lähikenttämonitorointi
monikanavasovellukset
masterointi
musiikinkuuntelu

Pro Studio 100 SW

bass driver	254 mm
element displacement (max)	25 mm
sensitivity	0,7V +/-6 dB
frequency response	20-150 Hz +/- 6 dB
high cut frequency	50-150 Hz (adjustable)
low cut, line out frequency	50-150 Hz (adjustable)
phase	0/180, bypass
amplifier	250W RMS
gain adjustment	+/- 10 dB
magnetic shielding	no
overload protection	yes
radio frequency shielding	optional
auto stand-by	yes
stand-by latency	~3 min OFF, instant ON
signal input high-level	2 (speaker)
signal input line-level	2 XLR
signal output high-level	2 (speaker)
signal output line-level	2 XLR
power inlet	230V AC
power cord	included
weight	17 kg
cabinet	32 l, bass-reflex
dimensions (WxHxD)	330x420x330 mm
rubber feet	included
black	MDF
white	MDF
silver	n.a.
birch	n.a.
cherry	n.a.
custom colors	on request
warranty	24 months *

* Profel Oy myöntää kaikille tuotteelleen ostohetkestä lasketun kahden vuoden takuun. Takuu koskee kaiutinelementit ja kotelon osia valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Lisäksi aktiivikaiutinmallien elektroniikkaosille myönnetään rajattua elinikäistä takuuta.