



Pro Studio 55



Pro Studio 55 on studiokäyttöön soveltuva tasapainoinen ja hienostunut aktiivikaiutin, jossa on XLR -tuloliitäntä, vahvistuksen tasonsäätö ja huonetilasäädöt.

Soveltuvuus:
lähikenttämonitorointi,
monikanavasovellukset,
vaativat kotiteatteri- ja saliääniasennukset

Pro Studio 55

treble	silk calotte, 25 mm
bass	polypropylene cone, 145 mm
cross over	4000 Hz
sensitivity	0,7V +/-6 dB
maximum acoustic output short term RMS @ 1m	108 dB SPL
maximum acoustic output peak per pair @ 1m	114 dB SPL
frequency response	55-22000 Hz +/- 3 dB
tone adjustment, treble	+2, 0, -2 dB
tone adjustment, bass	+2, 0, -2 dB
bass field adjustment (low bass)	0, -2 dB, -4 dB
amplifier treble	50W
amplifier bass	50W
volume adjustment	+/- 6 dB
magnetic shielding	yes
overload protection	yes
radio frequency shielding	optional
auto stand-by	no
stand-by latency	n.a.
signal input	1 XLR balanced
signal output	none
power inlet	230V AC
power cord	included
weight	4,1 kg
cabinet	bass-reflex
dimensions (WxHxD)	170x265x195 mm
black	MDF
white	MDF
silver	MDF
birch	massive birch
cherry	stained massive birch
custom colors	on request
accessories	
metal grille	optional
soft grille	n.a.
wall mounting	optional
microphone-stand adapter	n.a.
floor stand	optional, matching color
XLR/RCA adapter	not required
radio frequency shielding	optional
warranty	24 months *

* Profel Oy myöntää kaikille tuotteelleen ostohetkestä lasketun kahden vuoden takuun. Takuu koskee kaiutinelementit ja kotelon osia valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Lisäksi aktiivikaiutinmallien elektroniikkaosille myönnetään rajattua elinikäistä takuuta.