



Pro Studio 65

Profel Oy:n perinteikäs äänensävyltään luonnollinen ja tasapainoinen lähitarkkailumonitori vaativaan ammattilaiskäyttöön.

PS65 soveltuu myös erinomaisesti musiikinkuunteluun ja erilaisiin monikanavasovelluksiin.

Soveltuvuus:
lähikenttämonitorointi
monikanavasovellukset
vaativat kotiteatteri- ja saliääniasennukset

Pro Studio 65

treble	silk calotte, 25 mm
bass	polypropylene cone, 170 mm
cross over	4500 Hz
sensitivity	0,7V +/-6 dB
maximum acoustic output short term RMS @ 1m	115 dB SPL
maximum acoustic output peak per pair @ 1m	121 dB SPL
frequency response	45-22000 Hz +/- 3 dB
tone adjustment, treble	+2, 0, -2 dB
tone adjustment, bass	+2, 0, -2 dB
bass field adjustment (low bass)	0, -2 dB, -4 dB
amplifier treble	64W
amplifier bass	64W
volume adjustment	+/- 6 dB
magnetic shielding	yes
overload protection	yes
radio frequency shielding	optional
auto stand-by	no
stand-by latency	n.a.
signal input	1 XLR balanced
signal output	1 XLR balanced
power inlet	230V AC
power cord	included
weight	7 kg
cabinet	bass-reflex
dimensions (WxHxD)	190x300x225 mm
black	MDF
white	MDF
silver	n.a.
birch	n.a.
cherry	n.a.
custom colors	on request
accessories	
metal grille	n.a.
soft grille	optional
wall mounting	optional
microphone-stand adapter	n.a.
floor stand	optional, matching color
XLR/RCA adapter	not required
radio frequency shielding	optional
warranty	24 months *

* Profel Oy myöntää kaikille tuotteelleen ostohetkestä lasketun kahden vuoden takuun. Takuu koskee kaiutinelementit ja kotelon osia valmistusvirheiden ja materiaalivikojen osalta. Lisäksi aktiivikaiutinmallien elektroniikkaosille myönnetään rajattua elinikäistä takuuta.